

GEKA® Schnellkupplungen

Material:.....Messing
 Klauenabstand:einheitlich 40 mm. Kombinationen untereinander und allen GEKA® plus - Modellen möglich
 Betriebsdruck:**max. 10 bar**
 Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
 Dichtung:serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C),
 Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
 Optionen:.....auf Wunsch GEKA® Hochleistungs-Formdichtringe in den Qualitäten NBR Form 120 (120AC),
 FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 Form 200 (200V)
 sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich

1

GEKA® Schlauchstücke

Tülle mit erhöhter Endrippe und schlauchschonendem Rippenprofil

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	200	200	180	160	130	90	70
Katalog Nr.	80100	80101	80102	80103	80104	80106	80107
Artikel Nr.	08.0100	08.0101	08.0102	08.0103	08.0104	08.0106	08.0107



GEKA® Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	230	210	200	170	120	120
Katalog Nr.	80108	80109	80110	80111	80113	80114	80116
Artikel Nr.	08.1108	08.1109	08.1110	08.1111	08.1113	08.1114	08.1116



GEKA® Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1	G1 1/4	G1 1/2
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	230	220	230	190	170	140
Katalog Nr.	80119	80109A	80110A	80111A	80113A	80114A	80116A
Artikel Nr.	08.2119	08.2109	08.2110	08.2111	08.2113	08.2114	08.2116



GEKA® Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	230
Katalog Nr.	80118
Artikel Nr.	08.3118

