

# Wasserschläuche

## Merkmale:

- mit TNT Tricot-Gewebe
- hochflexibel und knickfest
- hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- abriebfest und robust
- Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

## Einsatzgebiete:

Bewässerung und Reinigung im Bereich:

- Agrarindustrie, Landwirtschaft
- Garten- und Landschaftsbau
- Bauindustrie

Die mehrschichtige Struktur des Tricoflex mit einer exklusiven gestrickten Gewebeeinlage in NON TORSION TECHNOLOGIE und die zweischichtige Schlauchseele garantieren eine sehr gute Flexibilität, leichte Handhabung und ausgezeichnete Knickbeständigkeit.

## TRICOFLEX

### 5-lagiger PVC-Schlauch

Wasserschlauch für höchste Ansprüche



## Aufbau:

- Schlauchdecke: Weich-PVC, gelb
- TNT Tricot-Gewebe
- Zwischenschichten aus Weich-PVC, schwarz u. gelb
- Schlauchseele aus Weich-PVC, schwarz

Artikelnummer	Nennweite	Schlauch-Ø innen	Schlauch-Ø außen	Wandstärke	Betriebsdruck	Platzdruck	Rollenlänge	Menge pro Patette
001 10210	½"	12,5 mm	17,6 mm	2,55 mm	10 bar	25 bar	20 m	1.320 m
001 10212	½"	12,5 mm	17,6 mm	2,55 mm	10 bar	25 bar	25 m	1.350 m
001 10214	½"	12,5 mm	17,6 mm	2,55 mm	10 bar	25 bar	30 m	1.440 m
001 10216	½"	12,5 mm	17,6 mm	2,55 mm	10 bar	25 bar	50 m	1.800 m
001 10218	½"	12,5 mm	17,6 mm	2,55 mm	10 bar	25 bar	100 m	1.600 m
001 10230	¾"	15,0 mm	20,5 mm	2,75 mm	10 bar	25 bar	25 m	1.050 m
001 10232	¾"	15,0 mm	20,5 mm	2,75 mm	10 bar	25 bar	50 m	1.200 m
001 10234	¾"	15,0 mm	20,5 mm	2,75 mm	10 bar	25 bar	100 m	1.000 m
001 10240	¾"	19,0 mm	25,3 mm	3,15 mm	9 bar	23 bar	25 m	750 m
001 10242	¾"	19,0 mm	25,3 mm	3,15 mm	9 bar	23 bar	50 m	1.000 m
001 10244	¾"	19,0 mm	25,3 mm	3,15 mm	9 bar	23 bar	100 m	800 m
001 10250	1"	25,0 mm	32,3 mm	3,65 mm	8 bar	20 bar	25 m	500 m
001 10252	1"	25,0 mm	32,3 mm	3,65 mm	8 bar	20 bar	50 m	500 m
001 10254	1"	25,0 mm	32,3 mm	3,65 mm	8 bar	20 bar	100 m	400 m
001 10260	1¼"	30,0 mm	39,0 mm	4,50 mm	8 bar	20 bar	25 m	400 m
001 10262	1¼"	30,0 mm	39,0 mm	4,50 mm	8 bar	20 bar	50 m	400 m
001 10264	1¼"	30,0 mm	39,0 mm	4,50 mm	8 bar	20 bar	100 m	300 m
001 10266	1¼"	30,0 mm	39,0 mm	4,50 mm	8 bar	20 bar	125 m	375 m
001 10270	1½"	35,0 mm	45,0 mm	5,00 mm	8 bar	20 bar	25 m	150 m
001 10272	1½"	35,0 mm	45,0 mm	5,00 mm	8 bar	20 bar	50 m	200 m
001 10274	1½"	35,0 mm	45,0 mm	5,00 mm	8 bar	20 bar	100 m	300 m
001 10280	1½"	40,0 mm	51,0 mm	5,50 mm	8 bar	20 bar	25 m	150 m
001 10282	1½"	40,0 mm	51,0 mm	5,50 mm	8 bar	20 bar	50 m	200 m
001 10284	1½"	40,0 mm	51,0 mm	5,50 mm	8 bar	20 bar	100 m	300 m
001 10290	2"	50,0 mm	63,0 mm	6,50 mm	8 bar	20 bar	25 m	125 m
001 10292	2"	50,0 mm	63,0 mm	6,50 mm	8 bar	20 bar	50 m	150 m

Artikel-Nr.: 001 10266 liefern wir auf Anfrage!